

- Delayed Total Stop device
- Safety valve

An innovative stainless steel design for our hot water range



Dotazione Standard:

- Tubo A/P mt 10
- Pistola+Lancia
- Dispositivo deterg. in alta pressione
- Pompa alta pressione con testata in ottone e pistoni in ceramica
- Spia mancanza gasolio
- Controllo micro perdite
- Controllo fiamma
- Comandi a 24V
- Filtro gasolio ispezionabile
- Possibilità caldaia 21 lt
- Valvola di regolazione pressione

Standard Equipment:

- H./P. hose mt 10
- Gun+Lance
- High pressure chemical device
- High pressure pump with brass head and ceramic pistons
- Fuel warning light
- Micro-leaks control
- Flame control device
- 24V controls
- Survey fuel filter
- Possibility 21 LT Boiler
- Pressure regulation valve

ARGENTA	120/10	150/15	200/15	150/21	200/21	250/15
Pressure	120 bar	150 bar	200 bar	150 bar	200 bar	250 bar
Water delivery	600l/h	900l/h	900l/h	1260l/h	1260l/h	900l/h
Max Water Temp.	0-150°C	0-150°C	0-150°C	0-150°C	0-150°C	0-150°C
Motor Revolution	1450 rpm	1450 rpm	1450 rpm	1450 rpm	1450 rpm	1450 rpm
Power Supply	230V-50Hz	400V-50Hz	400V-50Hz	400V-50Hz	400V-50Hz	400V-50Hz
Motor Power	3 HP	5,5 HP	7,5 HP	7,5 HP	10 HP	10 HP
Dimensions mm	1040x700x1100	1040x700x1100	1040x700x1100	1040x700x1100	1040x700x1100	1040x700x1100
Diesel Tank Capacity	16lt	16lt	16lt	16lt	16lt	16lt
Weight	142 Kg	145 Kg	148 Kg	154 Kg	160 Kg	160 Kg